

3200K/5600K

RDM

Control

COB

200W LED

ZOOM

Flicker Free

98

TLCI

96

CRI

Pioneer 200 Zoom 使用高品质进口 200W COB 灯珠（3200K 或 5600K），专为替代传统 575W 灯泡聚光灯而设计，低能耗高亮度。拥有 15°-60° 超广电动变焦，独特的智能散热系统使其可高效稳定安静得运行于演播室，剧院等场合。

主要特点：

- 原装进口灯珠，稳定可靠，高亮度
- 显指 96，R9 ≥ 90，TLCI 98，CQS 94
- 亮度相当于传统 575W 灯泡
- 15°-60° 大范围电动变焦
- 平滑调光，无闪烁
- RDM 功能方便远程调地址码
- 智能温控，超静音运行，适合演播室和剧院
- 四种调光曲线可选
- 配备四叶可旋转遮菲

适用场景：

- 高清演播室
- 剧院，教堂
- 电影拍摄
- 博物馆
- 展览照明

配件：

四叶遮菲
可旋转

色片夹

PIONEER 200 ZOOM

WW / CW

200W LED 变焦聚光灯

| 2

照度图

Lux	11440	2811	5025	1820	1277	914	704	575	461
距离 (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
光斑大小 (m)	0.60	0.90	1.20	1.49	1.79	2.09	3.40	3.83	4.25

最小光斑 - 15°

显色指数

Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
96	97	98	94	97	96	93	98	98	94	92	96	74	98	96	97

技术参数

额定电压：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	200W 原装进口 COB
色温：	3200K 或 5600K 可选
变焦范围：	15° - 60° 电动调焦
显色性：	CRI 96, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 94
电源连接：	PowerCON 进 & 出
信号连接：	3 芯 XLR 进 & 出, 5 芯 XLR 进 & 出
DMX 通道：	2/3/4/5
控制模式：	DMX 和 RDM

Lux	2954	1369	842	572	420	321	243	213	163
距离 (m)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
光斑大小 (m)	2.6	3.9	5.2	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7	13

最大光斑 - 60°

外壳：	黑色，铝
尺寸：	315 x 296 x 330mm
包装（纸箱）：	445 x 352 x 360mm
净重：	8 kg(包括遮菲)
毛重：	9.8 kg
配件（标配）：	电源线，遮菲，色片夹，安全链
调光速度：	四挡
认证：	CE
防护等级：	IP20

THEATRICAL LIGHTING

THEATRICAL LIGHTING