

MOVING MINI WASH


迷你摇头小染色

用户 手册



REV 1.0 - 24

中文版



目录

注意事项！.....	3
简介	3
安全说明	3
面板	4
操作菜单	5
通道模式	5
参数	7

注意事项！



小心操作。在危险电压下，触碰电线可能会造成危险的点击！



为了您的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册。请遵守操作安全注意事项，并注意用户手册上的警告标志方法和设备。



仅限室内使用！为防止火灾或电击风险，请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中。防护等级 IP20。环境温度必须始终保持在 -5°C至 +45°C之间

参与本设备安装、操作和维护的每个人员都必须

- 合格
- 遵守本手册的说明
- 将本手册视为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用寿命期间保存本手册
- 将本手册转交给产品的其他所有者或 用户
- 从互联网上下载最新版本的用户手册

简介

迷你小染色是一款功能强大，体积小巧的染色灯。红绿蓝白四合一，混色染色效果好。适用于各种专业和非专业的场合使用，是酒吧、ktv、直播间等场所娱乐灯光的优选。

开箱前，请确保运输过程中没有造成损坏。如果有任何损坏，请咨询经销商并停止使用设备。

安全说明

该设备在离开我们的工厂时绝对完好无损。为了保持这种状态并确保安全操作，用户绝对有必要遵守本用户手册中的安全说明和警告提示。设备不使用或者清洁之前，请务必切断电源。请勿让儿童和业余爱好者靠近设备！

清洁时，光学部件要轻擦，涂层表面很脆，很容易刮伤，不要使用破坏性的溶剂否则会损坏塑料或涂层表面。用软刷，棉纸，空气吸尘器或压力吹风机把灰尘从风扇及气孔上除掉。

使用前。请阅读“安全信息”

设备只能在室内使用，必须在通风良好的干燥场所使用，远离易燃物品，放置于安全的地方。

MOVING MINI WASH

面板

X 轴：540°
Y 轴：270°



菜单键：选择功能
向上键：参数递加
向下键：参数递减
确认键：确定并保存

3- 芯 XLR 进 & 出

地址码	Addr	ADD 1	AS 12	AS 11	d00 1	dS 12
主机	NdNH					
复位	rESt					
正反	n0	YES		no	YES	
自动运行	SLnd	dNh	Auto	Soun		
X 轴	PSEt					
Y 轴	t1Lt					
声控灵敏度	SEnS					
显示屏	LEd					
开 / 关	no	oFF				
通道	ChNd	CH.13				
显示屏正反	dISP					
温度	tENP					
版本号	uEr					

出厂	FAct					
----	------	--	--	--	--	--

操作菜单：

菜单内容	一级菜单	二级菜单	描述
DMX 地址	Addr	A001 ~ A512	DMX 模式及地址设置 001 ~ 512
通道模式	CHAN	CH23	DMX 模式及通道模式设置
声控模式	SOUN	SE00 ~ SE99	声控模式及灵敏度设置 00 ~ 99
自走模式	AUTO	S000 ~ S255	自走模式及速度设置 000 ~ 255
手动控制	MAnu	r000 ~ r255	红色线性调光 0% ~ 100%
		g000 ~ g255	绿色线性调光 0% ~ 100%
		b000 ~ b255	蓝色线性调光 0% ~ 100%
		U000 ~ U255	白色线性调光 0% ~ 100%
		P000 ~ P255	水平运动 0 ~ 540 度
		T000 ~ T255	水平运动 0 ~ 240 度
温度信息	TEMP	xxxC	灯具温度显示（摄氏度）
显示模式	dISP	ONEM	无按键出发 60 秒后息屏
		PErM	LED 显示常亮
显示反转	dSPL	noAn	正常显示
		AZuA	显示反转
无信号设置	dmOF	bLnd	无信号返回复位状态
		HLod	无信号保持当前状态
复位	rEST	no	无效
		yes	执行复位动作
调光曲线	CUrv	LINE	直线
		SqUA	指数曲线
		INAg	对数曲线
		SCur	S 曲线

通道模式：

STD 23CH Mode			
	功能	值	说明
1	水平运转	0 - 255	水平运动 0 ~ 540 度
2	水平微调	0 - 255	水平微调
3	垂直运转	0 - 255	垂直运动 0 ~ 270 度
4	垂直微调	0 - 255	垂直微调
5	电机速度	0 - 255	电机速度由最快到最慢

MOVING MINI WASH

STD 23CH Mode			
	功能	值	说明
6	调光	0 - 255	线性调光 0 ~ 100%
7	频闪	0 - 3	闭光
		4 - 103	规则频闪, 速度由慢变快
		104 - 107	开光
		108 - 207	脉冲频闪, 速度由慢变快
		208 - 212	开光
		213 - 225	随机频闪, 慢速
		226 - 238	随机频闪, 中速
		239 - 251	随机频闪, 快速
		252 - 255	开光
8	红色	0 - 255	红色线性调光 0 ~ 100%
9	绿色	0 - 255	绿色线性调光 0 ~ 100%
10	蓝色	0 - 255	蓝色线性调光 0 ~ 100%
11	白色	0 - 255	白色线性调光 0 ~ 100%
12	色温	0	无效果
		1 - 255	8500K - 2800K
13	颜色宏	0 - 9	无效果
		10 - 255	颜色宏
14	内置程序效果	0	无效果
		1 -- 25	渐变效果
		26 - 51	追逐效果
		52 - 77	彩虹效果
		78 - 103	渐变效果 1
		104 - 129	渐变效果 2
		130 - 155	渐变效果 3
		156 - 181	渐变效果 4
		182 - 207	渐变效果 5
		208 - 233	渐变效果 6
		234 - 255	渐变效果 7
15	效果速度	0 - 255	内置程序效果速度, 由慢变快
16	灯带调光	0 - 255	灯带调光

MOVING MINI WASH

STD 23CH Mode			
	功能	值	说明
17	灯带频闪	0 - 3	灯带闭光
		4 - 103	灯带规则频闪, 速度由慢变快
		104 - 107	灯带开光
		108 - 207	灯带脉冲频闪, 速度由慢变快
		208 - 212	灯带开光
		213 - 225	灯带随机频闪, 慢速
		226 - 238	灯带随机频闪, 中速
		239 - 251	灯带随机频闪, 快速
		252 - 255	灯带开光
18	灯带红色	0 - 255	灯带红色
19	灯带绿色	0 - 255	灯带绿色
20	灯带蓝色	0 - 255	灯带蓝色
21	灯带效果	0	无效果
		1 - 63	效果 1
		64 - 127	效果 2
		128 - 191	效果 3
		192 - 255	效果 4
22	灯带效果速度	0 - 255	灯带内置效果速度, 由慢变快
23	复位	0-199	灯具自走
		200-205	停留 5 秒复位
		206-255	无功能

参数

产品：	Moving Mini Wash 小染色
电压：	AC100-240V, 50/60Hz
功率：	180W
光源：	1 颗 120w 四合一 COB 灯珠
通道：	23CH
控制模式：	声控、自走、DMX
颜色：	RGBW
X 轴：	540°
Y 轴：	270°

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。

MOVING MINI WASH
