

3200K-5600K

RDM

Control

Flicker Free

98

TLCI

98

CRI

Solar panel 150T 是一款 150W可调白光 LED 面板灯。它具有均匀、宽广的水洗效果，可通过八叶遮菲完美控制照明区域。此外，它还配备了 150W 暖白 + 150W 冷白高输出 LED，CRI 98、TLCI 98，带来完美的光质。它专为电视演播室、视频拍摄而设计。

主要特点：

- 150W 暖白 + 150W 冷白
- 八叶折菲
- 超亮，广角，光效均匀
- 高CRI 98, TLCI 98
- 用于高性能输出的 Turbo 模式
- 调光曲线可选
- 平滑调光，无闪烁运行
- LCD 液晶显示屏
- 在任何情况下都能超静音运行
- PWM 频率 1.20-24.00KHz 可调，无频闪

适用场景：

- 广播，高清影视
- 摄影
- 舞台

配件：

折菲

蜂窝柔光片

Solar panel 150T

150W 可调 LED 演播室平板灯

| 2

照度图

WW - 3200K	4000	1000	540	330	230	160
CW - 5600K	4200	1150	580	360	240	200
Full on -4000K	4700	1300	660	410	280	180

距离 (m) 1 2 3 4 5 6

显色指数

99	98	100	98	99	98	97	99	98	97	100	97	81	99	99	97
Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
99	98	100	98	99	98	97	99	98	97	100	97	81	99	99	97

技术参数

电源：	AC100-240V, 50/60Hz
功率：	100W（标准模式），150W最大(turbo 模式)
光源：	720 * 0.2W WW + 720 * 0.2W CW LED
色温：	3200K - 5600K
显色指数：	CRI 98, TLCI 98
电源连接：	PowerCON in & out
信号连接：	3- 芯 XLR 输入 & 输出 (5- 芯可选)
控制通道：	2/5

光谱图 - 5600K

调光曲线：	标准 / 舞台 / 电视 / 建筑 / 影院
频率：	1.20-24.00KHz 可调
外壳：	黑色，铝
尺寸：	398 x 150 x 299 mm
净重：	5.5 kg
配件 (标配):	安全绳，电源线，遮菲.，蜂窝柔光片
控制模式：	DMX, RDM, 旋钮
防护等级：	IP20