

3200K/5600K

RDM

Control

COB

40W

ZOOM

Flicker Free

98

TLCI

95

CRI

专为短距离投射而设计，Mini Fresnel 40Z 是一款紧凑型的 LED 聚光灯，3200K 或 5600K 色温可选。拥有 25-80°变焦范围，CRI 大于 95，R9 超过 90，高 TLCI 和 CQS。可通过旋钮，DMX 调光，光斑均匀、柔和。

主要特点：

- 原装进口灯珠，稳定可靠
- 显指 95，R9 ≥ 90，TLCI 98，CQS 94
- 25-80° 手动变焦
- 平滑调光，无闪烁
- RDM 功能方便远程调地址码
- 小巧便携，易于安装
- DMX，旋钮控制调光
- 配备四叶可旋转遮菲
- 轨道版本可选择

适用场景：

- 新闻采访
- 微电影拍摄
- 小型活动
- 婚礼拍摄
- 展览照明

配件：

MINI FRESNEL 40Z

WW / CW

40W LED 单色变焦聚光灯

| 2

照度

3200K (lx)	13780	4841	2160	1203	820	575
------------	-------	------	------	------	-----	-----

距离 (m)	1	2	3	4	5	6
光斑大小 (m)	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00

最小光斑 - 25 °

3200K (lx)	2080	713	320	198	131	112
------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

距离 (m)	1	2	3	4	5	6
光斑大小 (m)	1.25	2.5	3.75	5	6.25	7.5

最大光斑 - 80 °

显色指数

Ra	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
95	97	96	97	94	95	94	92	93	91	95	96	73	97	100	96

技术参数

电源：	AC100-240V, 50/60Hz
光源：	40W 原装进口 COB
色温：	3200K 或 5600K 可选
变焦范围：	25° - 80° 手动变焦
显色性：	CRI 95, R9 ≥ 90, TLCI 98, CQS 94
电源连接：	PowerCON 输入
信号连接：	3- pin XLR 输入 & 输出 (5- pin 可选)
控制通道：	1/2/3/4
控制方式：	DMX、RDM、旋转

外壳：	黑色， 铝
尺寸：	230 x 156 x 279mm
包装（纸箱）：	335 x 218 x 220mm
净重：	2.2kg, 包含遮菲
毛重：	2.8kg
配件（包括）：	电源线、遮菲
配件（可选）：	安全绳，灯钩，色片夹
认证：	CE
防护指数：	IP20

THEATRICAL LIGHTING

THEATRICAL LIGHTING