

MOVING MINI SPOT


迷你摇头小图案

用户 手册



REV 1.0 - 24

中文版



目录

- 注意事项 ! 3
- 简介 3
- 安全说明 3
- 面板 4
- 操作菜单 4
- 通道模式 5
 - 9 通道 5
 - 11 通道 6
- 说明 7
- 参数 7

注意事项！



小心操作。在危险电压下，触碰电线可能会造成危险的点击！



为了您的安全，请在初次启动前仔细阅读本用户手册。请遵守操作安全注意事项，并注意用户手册上的警告标志方法和设备。



仅限室内使用！为防止火灾或电击风险，请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中。防护等级 IP20。
环境温度必须始终保持在 -5°C 至 +45°C 之间

参与本设备安装、操作和维护的每个人员都必须

- 合格
- 遵守本手册的说明
- 将本手册视为整个产品的一部分
- 在产品的整个使用寿命期间保存本手册
- 将本手册转交给产品的其他所有者或 用户
- 从互联网上下载最新版本的用户手册

简介

迷你摇头小图案是一款功能强大，体积小巧的娱乐灯。7 个图案、7 种颜色 + 白色，娱乐效果好。适用于各种专业和非专业的场合使用，是酒吧、ktv、直播间等场所娱乐灯光的优选。

开箱前，请确保运输过程中没有造成损坏。如果有任何损坏，请咨询经销商并停止使用设备。

安全说明

该设备在离开我们的工厂时绝对完好无损。为了保持这种状态并确保安全操作，用户绝对有必要遵守本用户手册中的安全说明和警告提示。设备不使用或者清洁之前，请务必切断电源。请勿让儿童和业余爱好者靠近设备！

清洁时，光学部件要轻擦，涂层表面很脆，很容易刮伤，不要使用破坏性的溶剂否则会损坏塑料或涂层表面。用软刷，棉纸，空气吸尘器或压力吹风机把灰尘从风扇及气孔上除掉。

使用前。请阅读“安全信息”

设备只能在室内使用，必须在通风良好的干燥场所使用，远离易燃物品，放置于安全的地方。

MOVING MINI SPOT 60W

面板



X 轴：540°
Y 轴：270°

菜单键：选择功能
向上键：参数递加
向下键：参数递减
确认键：确定并保存

3- 芯 XLR 进 & 出

操作菜单

菜单内容	一级菜单	二级菜单	描述
DMX 地址	Addr	A001 ~ A512	512 地址设置
通道模式	CHnd	11CH	11 通道设置
		9CH	9 通道设置
模式	SLnd	SL1	控制台模式
		Soud	声控模式
		Auto	自走模式
效果	SHnd	SH 0	效果 0
		SH 1	效果 1
		SH 2	效果 2
		SH 3	效果 3
灵敏调节	SEnS	000-99	声控灵敏度体调节
屏幕显示	LEd	OFF	5 秒后灭屏
		ON	屏幕一直开启
显示模式	dISP	NO	显示正向
		YES	显示反向
X 轴	rPAN	NO	X 电机正转
		YES	X 电机反转
Y 轴	rTiL	NO	Y 电机正转
		YES	Y 电机反转
复位	rEst	YES	系统复位

通道模式：

9 通道

通道	功能	数值	说明
CH1	X 轴	0-255	水平运转
CH2	Y 轴	0-255	垂直运转
CH3	颜色	0-139	选色
		140-255	自动换色，由慢到快
CH4	图案	0-63	固定图案
		64-127	图案抖动
		128-255	自动换图案，由慢到快
CH5	频闪	0-255	频闪
CH6	调光	0-255	调光
CH7	速度	0-255	由慢到快
CH8	自走	0-255	0-255 向上调节正转，向下调节反转
CH9	复位	250-255	250-255 (5 秒)

11 通道

通道	功能	数值	说明
CH1	X 轴	0-255	X 轴
CH2	X 轴微调	0-255	X 轴微调
CH3	Y 轴	0-255	Y 轴
CH4	Y 轴微调	0-255	Y 轴微调
CH5	颜色	0-139	选色
		140-255	自动换色，由慢到快
CH6	图案	0-63	固定图案
		64-127	图案抖动
		128-255	自动换图案，由慢到快
CH7	频闪	0-255	频闪，由慢到快
CH8	调光	0-255	0-100% 调光
CH9	速度	0-255	速度，由慢到快
CH10	自走模式	0-59	其他通道作用
		60-84	自走模式 3
		85-109	自走模式 2
		110-134	自走模式 1
		135-159	自走模式 0
	声控模式	160-184	声控模式 3
		185-209	声控模式 2
		210-234	声控模式 1
		235-255	声控模式 0
		250-255	复位 (5 秒)
CH11	复位	250-255	复位 (5 秒)

MOVING MINI SPOT 60W

参数

产品：	Moving mini spot 60w 小图案
电压：	AC90-275V, 50-60Hz
功率：	60W
光源：	LED 60W
通道：	9/11CH
寿命：	60000+ 小时
X 轴：	540°
Y 轴：	270°

请注意：所有信息如有更改，恕不另行通知。