

G6 BLINDER

RGBALC 观众灯

G6 BLINDER 采用高品质 RGBALC 六色混光系统，整灯输出光通量高达 12700 Lm，色温可调范围 1800K-8500K，显色指数高达 92+，适用于对色彩还原要求极高的专业舞台、演播室及户外演出场景。IP65 防护等级使其无惧风雨，既可独立使用，也可组合为多种效果使用，适应性强

主要特点：

- 六色全光谱混光系统（RGBALC）
- 178 × 2W LED
- 色温 1800K-8500
- 65° 光束角
- IP65 防护等级
- 两眼、四眼等多种组合方式
- OLED 显示屏，支持中文 / 英文切换

使用场景：

- 流动演出
- 剧场
- 户外舞台



参数

输出电压:	AC100-240V, 50/60Hz
光源:	178*2W
颜色:	RGBALC
角度:	65°
电源连接:	PowerCON 进 & 出
电源连接:	3- 芯 XLR 进 & 出

通道:	1CH/2CH/3CH/4CH/6CH/7CH/13CH/21CH/RGB10CH/RGB15CH/CMY10CH/CMY15CH
控制模式:	DMX、RDM
外壳:	黑色
尺寸:	250 x 216 x 213mm
净重 .:	3.5kg
防护等级:	IP65

